

PLASTER-GRIP PRIMER

STIR BEFORE USING

An adhesive primer which allows the plastering of cement or Gypsum to almost any surface.
IT IS IDEAL FOR USE WITH PRATLIPERL BASED INSULATING AND FIREPROOF PLASTER.

It can also be used to seal porous surfaces prior to P.V.A. painting.

This saves paint and yields a good finish.

COVERAGE:

4m² /ℓ on porous surfaces.

6 - 8m² /ℓ on non-porous surfaces.

Plaster - Smooth substrates

- Smooth steel

- Almost any difficult surface

Patch - Chipped steps, chipped corners

Paint - Save P.V.A.

DIRECTIONS FOR USE: PLASTERING

1. Clean off excess dust and dirt.
2. Paint or roll Pratley Plaster-Grip onto the surface to be plastered or patched.
3. Plaster or patch as required but before the Pratley Plaster-Grip is completely dry.

It must still be tacky to the touch!

4. Pratley Plaster-Grip will dry in about 20 minutes.

WARNING:- To prevent "whitening" do not use in ambient temperature below 10°C.

DIRECTIONS FOR USE: PAINTING

1. Allow to dry completely.
2. Apply P.V.A. paint.




PAINT over Plaster-Grip Primer.

VERF oor Plaster-Grip Primer.



PLASTER over Plaster-Grip Primer.
PLEISTER oor Plaster-Grip Primer.



TILE over Plaster-Grip Primer
TEËL oor Plaster-Grip Primer.

PLASTER-GRIP GRONDLAAG

ROER VOOR GEBRUIK

'n Kleefgrondlaag wat dit moontlik maak om sement of gips op bykans enige oppervlak te pleister.

DIT IS IDEAAL VIR GEBRUIK SAAM MET PRATLIPERL GEBASEERDE LIGGEWIG

ISOLEER- EN VUURVASTE PLEISTER. Dit kan ook gebruik word om poreuse oppervlaktes te seël voordat P.V.A. verf aangewend word. Dit spaar die verf en lewer 'n goeie afwerking.

DEKVERMOË:

4m² /ℓ op poreuse oppervlaktes.

6 - 8m² /ℓ op nie poreuse oppervlaktes.

Pleister - Gladde onderlae

- Gladde staal

- Amper enige moeilike oppervlak

Lap

- Afgesplinterde trappe, afgesplinterde hoeke

Verf

- Bespaar P.V.A.

GEBRUIKSAANWYSINGS: PLEISTER

1. Verwyder alle oortollige stof en vuilis.
2. Verf of rol Pratley Plaster-Grip op die oppervlak aan wat gepleister of gelap moet word.
3. Pleister of lap soos nodig maar voor dat die Pratley Plaster-Grip heeltemal droog is.

Dit moet nog klewerig wees!

4. Pratley Plaster-Grip sal binne 20 minute droog word.

WAARSKUWING:- Om verbleking te voorkom, moet nie gebruik word in kamer-temperatuur laer as 10°C nie.

GEBRUIKSAANWYSINGS: VERF

1. Pratley Plaster-Grip moet eers heeltemal droog wees voordat verf aangewend word.
2. Verf met P.V.A.